Stand: 19. März 2024

# RANKO Bike Parking
# Anlehnbügel
## Zum Aufdübeln

Pos. 1.0 **RANKO Anlehnbügel** liefern und montieren, einschließlich Fixierung durch Andübeln in vorgefertigtem Fundament.

*Liefernachweis:* **Draht Mayr GmbH**
**Industriestraße 12**
**69234 Dielheim**
**Tel. 06222 / 780-159**
**e-Mail: verkauf@draht-mayr.de**

| | |
|---|---|
| **Breite:** | **800 mm** |
| **Höhe gesamt:** | **850 mm** |
| **Höhe über Flur:** | **850 mm** |
| **Rechteckrohrrahmen:** | **80 x 20 mm** |
| **Gewicht:** | **ca. 10,0 kg** |

*Ausstattung:*
Der RANKO Anlehnbügel ist aus Stahl und mit zwei Bodenplatten und jeweils zwei Bohrungen zum Aufdübeln vorgesehen. Änderungen bitte angeben. Alle Ausschnitte und Bohrungen im Rahmen sind gelasert.

Die Nutzung ist doppelseitig möglich.

Auf Grund der unbekannten Bodenbeschaffenheiten ist das Montagematerial nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

Lieferung inkl. Montageanleitung

Korrosionsschutz:
☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461**

☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 +**
**pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt RAL ……**

☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 +**
**pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt DB ……**

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Stand: 19. März 2024

# RANKO Bike Parking Anlehnbügel
## Zum Einbetonieren

Pos. 1.0 **RANKO Anlehnbügel** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

*Liefernachweis:* **Draht Mayr GmbH**
**Industriestraße 12**
**69234 Dielheim**
**Tel. 06222 / 780-159**
**e-Mail: verkauf@draht-mayr.de**

| | |
|---|---|
| **Breite:** | **800 mm** |
| **Höhe gesamt:** | **1.100 mm** |
| **Höhe über Flur:** | **850 mm** |
| **Rechteckrohrrahmen:** | **80 x 20 mm** |
| **Gewicht:** | **ca. 10,5 kg** |

*Ausstattung:*
Der RANKO Anlehnbügel ist aus Stahl und mit 250 mm Einbautiefe zum Einbetonieren vorgesehen. Änderungen bitte angeben. Alle Ausschnitte und Bohrungen im Rahmen sind gelasert.

Die Nutzung ist doppelseitig möglich.

Lieferung inkl. Montageanleitung

Korrosionsschutz:
☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461**

☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt RAL ……**

☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt DB ……**

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.1 Bedarfsposition:
Zulage für Bodenklasse ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.2 Bedarfsposition:
Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten
Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| Std | ..... € | ..... € |

Pos. 1.3 Bedarfsposition:
Sonstige Zulagen
Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Stand: 19. März 2024

# RANKO Bike Parking OnStreet
## Zum Aufdübeln

Pos. 1.0 **RANKO OnStreet Vertikalparksystem** liefern und montieren, einschließlich Fixierung durch Andübeln in vorgefertigtem Fundament.

*Liefernachweis:* **Draht Mayr GmbH**
**Industriestraße 12**
**69234 Dielheim**
**Tel. 06222 / 780-159**
**e-Mail: verkauf@draht-mayr.de**

| | |
|---|---|
| **Breite:** | **…….. mm** |
| **Max. Höhe inkl. Fahrräder:** | **2.400 mm** |
| **Tiefe beidseitig beparkt:** | **2.000 mm** |
| **Abstand zw. den Fahrrädern:** | **…….. mm** |
| **Gewicht:** | **…… kg** |

*Ausstattung:*
Das RANKO OnStreet Modul ist aus Stahl und wahlweise mit Abständen von 400 mm, 450 mm und 500 mm zwischen den Fahrrädern vorgesehen. Sonderabstände sind auf Anfrage möglich. Je nach Variante sind zwischen min. 3 und max. 10 Fahrräder parkbar (max. 12 Fahrräder bei Abstand 400 mm). Die Module können in Reihe montiert werden. Änderungen bitte angeben. Alle Ausschnitte und Bohrungen im Rahmen sind gelasert.

Die Nutzung ist einseitig und beidseitig möglich.

Konfigurationsposition:
Parkabstand ☐ 400 mm ☐ 450 mm ☐ 500 mm ☐ ……. mm

Konfigurationsposition:
Fahrräder pro RANKO OnStreet Modul
☐ 3 Stück ☐ 10 Stück ☐ 12 Stück (nur bei 400 mm Abstand)

Fahrräder pro RANKO OnStreet Modul (individuell) ……. Stück

Konfigurationsposition:
Vorgesehene Nutzung ☐ einseitig ☐ beidseitig

Korrosionsschutz:
☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461**

☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt RAL ……**

☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt DB ……**

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.1 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 1 (bis 12 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.2 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 2 (bis 24 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.3 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 2 Plus (inkl. Magnetsicherung, 24 bis 35 kg)
Empfehlung für E-Bikes

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.4 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 3 (bis 35 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.5 Bedarfsposition:
Zulage für V2A Anschließbügel

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.6 Bedarfsposition:
Zulage für E-Bike Ladepunkt

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.7 Bedarfsposition:
Nur i.v.m. Pos. 1.6
Zulage für Verteilerkasten für 1-5 E-Bike Ladepunkte

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.8 Bedarfsposition:
Nur i.v.m. Pos. 1.6
Zulage für Verteilerkasten für 6-10 E-Bike Ladepunkte

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.9 Bedarfsposition:
Nur i.v.m. Pos. 1.6
Zulage für Abdeckblech Verteilerkasten

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.10 Bedarfsposition:
Zulage für Gummi Pedalschutz

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Stand: 19. März 2024

# RANKO Bike Parking OnStreet freistehend

Pos. 1.0 **RANKO OnStreet Vertikalparksystem** liefern und montieren.

*Liefernachweis:* **Draht Mayr GmbH**
**Industriestraße 12**
**69234 Dielheim**
**Tel. 06222 / 780-159**
**e-Mail: verkauf@draht-mayr.de**

| | |
|---|---|
| **Breite:** | **…….. mm** |
| **Max. Höhe inkl. Fahrräder:** | **2.400 mm** |
| **Tiefe beidseitig beparkt:** | **2.000 mm** |
| **Abstand zw. den Fahrrädern:** | **…….. mm** |
| **Gewicht:** | **…… kg** |

*Ausstattung:*
Das RANKO OnStreet Modul ist aus Stahl und wahlweise mit Abständen von 400 mm, 450 mm und 500 mm zwischen den Fahrrädern vorgesehen. Sonderabstände sind auf Anfrage möglich. Je nach Variante sind zwischen min. 3 und max. 10 Fahrräder parkbar (max. 12 Fahrräder bei Abstand 400 mm). Durch die Ausleger können die Module ohne Bodenfixierung beliebig positioniert werden. Änderungen bitte angeben. Alle Ausschnitte und Bohrungen im Rahmen sind gelasert.

Die Nutzung ist einseitig und beidseitig möglich.

Konfigurationsposition:
Parkabstand ☐ 400 mm ☐ 450 mm ☐ 500 mm ☐ ……. mm

Konfigurationsposition:
Fahrräder pro RANKO OnStreet Modul
☐ 3 Stück ☐ 10 Stück ☐ 12 Stück (nur bei 400 mm Abstand)

Fahrräder pro RANKO OnStreet Modul (individuell) ……. Stück

Konfigurationsposition:
Vorgesehene Nutzung ☐ einseitig ☐ beidseitig

Korrosionsschutz:
☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461**

☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 +**
**pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt RAL ……**

☐ **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 +**
**pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt DB ……**

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.1 Bedarfsposition:
Zulage Ausleger – für freistehende Platzierung (ohne Aufdübeln)
(2 St. pro Modul)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.2 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 1 (bis 12 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.3 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 2 (bis 24 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.4 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 2 Plus (inkl. Magnetsicherung, 24 bis 35 kg)
Empfehlung für E-Bikes

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.5 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 3 (bis 35 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.6 Bedarfsposition:
Zulage für V2A Anschließbügel

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.7 Bedarfsposition:
Zulage für E-Bike Ladepunkt

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.8 Bedarfsposition:
Nur i.v.m. Pos. 1.7
Zulage für Verteilerkasten für 1-5 E-Bike Ladepunkte

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.9 Bedarfsposition:
Nur i.v.m. Pos. 1.7
Zulage für Verteilerkasten für 6-10 E-Bike Ladepunkte

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.10 Bedarfsposition:
Nur i.v.m. Pos. 1.7
Zulage für Abdeckblech Verteilerkasten

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.11 Bedarfsposition:
Zulage für Gummi Pedalschutz

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Stand: 19. März 2024

# RANKO Bike Parking OnWall

Pos. 1.0 **RANKO OnWall Vertikalparksystem** liefern und montieren, einschließlich Fixierung durch Andübeln in der Wand.

*Liefernachweis:* **Draht Mayr GmbH**
**Industriestraße 12**
**69234 Dielheim**
**Tel. 06222 / 780-159**
**e-Mail: verkauf@draht-mayr.de**

| | |
|---|---|
| **Breite:** | **…….. mm** |
| **Max. Höhe inkl. Fahrräder:** | **2.400 mm** |
| **Tiefe beparkt:** | **1.350 mm** |
| **Abstand zw. den Fahrrädern:** | **individuell** |
| **Gewicht:** | **…… kg** |

*Ausstattung:*
Das RANKO OnWall System ist aus Aluminium und Stahl und für individuell einstellbare Abstände zwischen den Fahrrädern vorgesehen. Der empfohlene Abstand zwischen den Fahrrädern beträgt 450 mm. Änderungen bitte angeben.

Breite der OnWall Schienen: (Bitte pro Seite ca. 400 mm Lenkerüberstand kalkulieren)

☐ **500 mm – für 2 Fahrräder vorgesehen**

☐ **950 mm – für 3 Fahrräder vorgesehen**

☐ **1.400 mm – für 4 Fahrräder vorgesehen**

☐ **2.200 mm – für 6 Fahrräder vorgesehen**

☐ **……. mm – für …… Fahrräder vorgesehen**

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.1 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 1 (bis 12 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.2 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 2 (bis 24 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.3 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 2 Plus (inkl. Magnetsicherung, 24 bis 35 kg)
Empfehlung für E-Bikes

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |

Pos. 1.4 Bedarfsposition:
Zulage RANKO Fahrradlift Stufe 3 (bis 35 kg)

| | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|---|---|---|
| St | ..... € | ..... € |