

RANKO Doppelstabmatten RANKO Doppelstabmatten DECO

Qualitätsunterschiede, verfügbare Größen und Farben von RANKO Doppelstabmatten.





Bester Korrosionsschutz der **RANKO Doppelstabmatten** dank **Stückverzinkung im Vollbad!** Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten einen durchgängig guten Korrosionsschutz.

STANDARDGRÖSSEN

Der Klassiker mit

Korrosionsschutz!

bestem

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6 Maschenweite ca. 50 x 200 mm

TYP 8/6/8	TYP 6/5/6
НÖНЕ ММ	НÖНЕ ММ
600	600
800	800
1000	1000
1200	1200
1400	1400
*1600	1600
*1830	1830
*2030	2030
2230	
2430	

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6 Maschenweite ca. 25 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM	TYP 6/5/6 HÖHE MM
1000	
1200	
1400	
1600	
1830	
2030	2030
2430	

^{*} Auch verfügbar mit eingeflochtenem Sichtschutz aus PVC.

Typ 8/6/8 Maschenweite ca. 100 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM
1000
2000

Alle RANKO Doppelstabmatten in Höhen bis einschließlich 1600 mm haben aus Gründen der Unfallverhütung keine Überstände.

DAS BIETEN RANKO DOPPEL-STABMATTEN

- sehr hohe Schweißpunktfestigkeit durch Verschweißen von blanken Drahtstäben
- gerade Doppelstabmatten (RANKO Qualität) im Vergleich zu anderen Doppelstabmatten, die teils bogenförmig verformt sind
- perfekter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung am Stück im Vollbad
- Feuerverzinkung mit max. 1,5 % Anteil an Legierungselementen und einer durchschnittlichen Schichtdicke von 70 μ , alle anderen Qualitätsaspekte entsprechen der **EN ISO 1461**
- Materialbeschädigungen durch kathodischen Schutz und hoher Schichtstärke des Zinkes vor Korrosion geschützt (Selbstheilungseffekt)
- Minimierung der Zinkfahnen durch mechanische Behandlung vor dem Beschichten (sweepen)
- Verwendung von sehr hochwertigem UV-beständigen Polyesterpulver, das dem QUALICOAT-Standard und dem deutschen GSB-Standard entspricht
- bessere Haftung und höhere Schichtdicke der Pulverbeschichtung auch an den Drahtenden durch Vorbehandlung dieser kritischen Stellen (abgeschrägte Kanten)
- 15-jährige Garantie* aufgrund der nachgewiesenen Lebenserwartung
- verfügbar in den Größen von 600 bis 2430 mm und den Typen 8/6/8 und 6/5/6 in über 200 RAL- und vielen weiteren Farben

^{*} Siehe unsere Garantiebedingungen für weitere Details.





Die **RANKO Doppelstabmatten DECO** sehen mit ihrer glatten Oberfläche nicht nur perfekt aus, sie besitzen auch eine wesentlich hochwertigere Qualität als jede VD-Doppelstabmatte aus verzinkten Drähten!

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6 Maschenweite ca. 50 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM	TYP 6/5/6 HÖHE MM
800	800
1000	1000
1200	1200
1400	1400
1600	1600
1830	1830
2030	2030

STANDARDGRÖSSEN

Neu entwickelt mit patentierter Technologie!

- wesentlich h\u00f6here Schwei\u00dfpunktfestigkeit durch Verschwei\u00dfen von blanken Drahtst\u00e4ben im Vergleich zum Verschwei\u00dfen von verzinkten Drahtst\u00e4ben bei Doppelstabmatten vom Typ VD
- **gerade Doppelstabmatten** in RANKO Qualität im Gegensatz zu anderen Doppelstabmatten, die teils bogenförmig verformt sind
- alle Schweißpunkte und Schnittkanten sind durch eine spezielle am Stück aufgetragene Zink-Grundierung (auf Zink und Epoxiharz basierend) perfekt versiegelt
- Verwendung des gleichen hochwertigen Polyesterpulvers von RANKO Doppelstabmatten (Feuerverzinkung im Vollbad)
- bessere Haftung und höhere Schichtdicke der Pulverbeschichtung auch an den Drahtenden durch Vorbehandlung dieser kritischen Stellen (abgeschrägte Kanten)
- durch perfekte Vorbehandlung und patentierte Zink-Grundierung beste Anhaftung des Polyesterpulver Farbauftrags – sogar bei Beschädigungen kein Abplatzen und/oder Unterrosten der Pulverbeschichtung
- deutlich bessere Ergebnisse im 720 h Salzsprüh-Test (ohne Weiß- und/oder Rotrostansätze) als sämtliche am Markt befindlichen VD-Doppelstabmatten aus "feuerverzinkten" Drähten
- patentiertes Verfahren zur Produktion sowie Vorbehandlung und Beschichtung der RANKO Doppelstabmatten DECO
- 10-jährige Garantie* aufgrund der hochwertigen Oberflächenbehandlung
- ab sofort verfügbar in den Größen von 800 bis 2030 mm und den Typen 8/6/8 und 6/5/6 in RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 6005 Moosgrün

DAS BIETEN RANKO DOPPEL-STABMATTEN DECO

^{*} Siehe unsere Garantiebedingungen für weitere Details.

RANKO

DOPPELSTABMATTEN QUALITÄTSSTUFEN

VERGLEICH DER QUALITÄTS-MERKMALE

QUALITÄTSSTUFEN	SEHR HOCH	носн	MITTEL
Merkmale	RANKO Doppelstabmatte	RANKO Doppelstabmatte DECO	Doppelstabmatte Typ VD
Garantie gem. Garantiebedingungen	15 Jahre	10 Jahre	-
Schweißpunkte unterhalb der Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt	X	X	-
Drahtenden unterhalb der Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt	X	X	-
abgerundete Drahtenden für besseren Korrosions- schutz	X	X	-
besonders glatte Oberfläche	-	X	Х
sehr geringe Toleranz horizontaler Verzug (DSM mit Bogen) < 5mm	X	X	-
Drahtstärken entsprechen der Norm der Gütegemeinschaft Metallzauntechnik	X	X	-



D-69190 Walldorf (ZL) Daimlerstraße 44 Tel. +49 6227 6551-0 verkauf@draht-mayr.de

D-69234 Dielheim (Zentrale) Industriestraße 12 Tel. +49 6222 780-0 dielheim@draht-mayr.de **D-27777 Ganderkesee** Rudolf-Diesel-Straße 11 Tel. +49 4222 92028-0 ganderkesee@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen Hainholzstraße 1 Tel. +49 36453 869-0 mellingen@draht-mayr.de **D-39179 Barleben** Lindenallee 12 Tel. +49 39203 5628-0 barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf Lichtäckerstraße 8 Tel. +49 711 345599-0 denkendorf@draht-mayr.de D-58762 Altena Rosmarter Allee 30 Tel. +49 2351 66349-0 altena@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau Plainfelder Straße 1 Tel. +43 6235 20379 office@draht-mayr.at CH-8500 Frauenfeld Im Alexander 4 Tel. +41 52551 33-00 info@draht-mayr.ch







